



VACUUM PUMP(습식&건식)

**디스펜싱시 재료의 진공탈포, 재료의 이송,
진공환경 조성을 위한 다양한 형식의 진공펌프 Line Up!!**

Vacuum Rotary Pump & Scroll Vacuum Pump의 특징 및 사양

→ Feature



OIL TYPE

W2V20

- 우수한 진공도와 진공유지 능력.
- 정밀가공을 통한 저소음, 저진동 설계로 탁월한 내구성.
- 간단한 구조로 사용이 편리하며 유지보수가 쉬움.



OIL FREE TYPE

GWSP300

- Oil Free이며 Scroll방식의 특수한 구조로 깨끗한 진공.
- Oil Mist 배출이 없어 쾌적한 환경에 최적의 펌프.
- 단순한 구성품으로 유지보수가 쉬우며 내구성이 우수.
- 저소음과 저진동으로 높은 효율성 취득.



TVP2685D

- 오일리스 피스톤과 실린더로 깨끗한 진공 발생.
- 반영구적인 윤활베어링 채택으로 최적의 수명.
- 과열보호회로 내장으로 안전하며 연속사용 가능.
- 저렴한 가격 대비 성능 및 내구성 우수.

→ Specification

ITEM	TYPE	Rotary Vane(습식)	Dry Scroll(건식)		Diaphragm(건식)	
		W2V20	GWSP150	GWSP300	TVP2685	TVP2685D
Pumping Speed	L/min	200	143	305	115	230
Ultimate Pressure	mmHg	5x10 ⁻²	4x10 ⁻²	1.9x10 ⁻²	99.7	99.7
	Kpa	-101	-101		-88	
Type		Oil	Oil Free			
Inlet Port		NW25	NW25		NPT1/4"	
Ambient Operation Temp.	°C	10~40				
Power Input	kW	0.4	0.25	0.55	0.55	1.1
	V	AC220V, 50/60Hz	AC200~230V, 50/60Hz		AC220/240V, 50/60Hz	
Dimensions	mm	150x434x251	430x250x280	490x290x340	195x197x248	320x219x248
Weight	kg	23.3	18	27	8.3	16.6
Noise Level	dB	-	≤57	≤61	-	-
Certification		CE				

*Oil 용량: 600cc

*기타 사양 협의는 영업 담당자에게 문의 하세요.